



ILUMINACION Y ELECTRICA BUGAMBILIAS



www.elecbugambilias.com



TIRA LED SMD2835 INTERIOR
TEMPERATURA: BLANCO PURO
MEDIDA: 5 METROS
IP: 20
POTENCIA: 2.4W/M
LUMENES: 540Lm/M



TIRA LED SMD2835 EXTERIOR
TEMPERATURA: BLANCO PURO
MEDIDA: 5 METROS
IP: 66
POTENCIA: 2.4W/M
LUMENES: 480Lm/M



TIRA LED SMD2835 INTERIOR
TEMPERATURA: BLANCO CALIDO
MEDIDA: 5 METROS
IP: 20
POTENCIA: 2.4W/M
LUMENES: 540Lm/M



TIRA LED SMD2835 EXTERIOR
TEMPERATURA: BLANCO CALIDO
MEDIDA: 5 METROS
IP: 66
POTENCIA: 2.4W/M
LUMENES: 480Lm/M



TIRA LED SMD5050 INTERIOR
TEMPERATURA: BLANCO PURO
MEDIDA: 5 METROS
IP: 20
POTENCIA: 15W/M
LUMENES: 630Lm/M



TIRA LED SMD5050 EXTERIOR
TEMPERATURA: BLANCO PURO
MEDIDA: 5 METROS
IP: 66
POTENCIA: 15W/M
LUMENES: 630Lm/M



TIRA LED SMD5050 INTERIOR
TEMPERATURA: BLANCO CALIDO
MEDIDA: 5 METROS
IP: 20
POTENCIA: 15W/M
LUMENES: 600Lm/M



TIRA LED SMD5050 EXTERIOR
TEMPERATURA: BLANCO CALIDO
MEDIDA: 5 METROS
IP: 66
POTENCIA: 15W/M
LUMENES: 600Lm/M



TIRA LED EXTERIOR
TEMPERATURA: ROJO
MEDIDA: 5 METROS
IP: 65
POTENCIA: 10W/M
LUMENES: HASTA 320Lm/M



TIRA LED SMD5050 EXTERIOR
TEMPERATURA: VERDE
MEDIDA: 5 METROS
IP: 65
POTENCIA: 8.4W/M
LUMENES: HASTA 320Lm/M




TIRA LED SMD5050 INTERIOR
TEMPERATURA: AZUL
MEDIDA: 5 METROS
IP: 65
POTENCIA: 8.4W/M
LUMENES: HASTA 320Lm/M



TIRA LED SMD5050 EXTERIOR
TEMPERATURA: AMBAR
MEDIDA: 5 METROS
IP: 65
POTENCIA: 10W/M
LUMENES: HASTA 320Lm/M



TIRA LED SMD5050 INTERIOR
TEMPERATURA: RGB
MEDIDA: 5 METROS
IP: 20
POTENCIA: 7W/M
LUMENES: 100Lm/M



TIRA LED SMD5050 EXTERIOR
TEMPERATURA: RGB
MEDIDA: 5 METROS
IP: 65
POTENCIA: 7W/M
LUMENES: 100Lm/M



MANGUERA LED SMD2835
TEMPERATURA: BLANCO FRIO
MEDIDA: 25 METROS
IP: 65
POTENCIA: 7W/M
CORIENTE: 127V



MANGUERA LED SMD2835
TEMPERATURA: BLANCO CALIDO
MEDIDA: 25 METROS
IP: 65
POTENCIA: 7W/M
CORIENTE: 127V



**MANGUERA LED SMD2835 60LED
O 120LED**
TEMPERATURA: ROJO
MEDIDA: 25 METROS
IP: 65
POTENCIA: 5.6W o 6W/M
CORIENTE: 127V



**MANGUERA LED SMD2835 60LED
O 120LED**
TEMPERATURA: AZUL
MEDIDA: 25 METROS
IP: 65
POTENCIA: 5.6W o 6W/M
CORIENTE: 127V



MANGUERA LED SMD5050
TEMPERATURA: BLANCO PURO
MEDIDA: 25 METROS
IP: 65
POTENCIA: 8W/M
LUMENES: 240Lm/M



MANGUERA LED SMD5050
TEMPERATURA: BLANCO CALIDO
MEDIDA: 25 METROS
IP: 65
POTENCIA: 8W/MT
LUMENES: 200Lm/M



MANGUERA LED SMD5050
TEMPERATURA: AZUL
MEDIDA: 25 METROS
IP: 65
POTENCIA: 9.6W/M
CORIENTE: 127V



MANGUERA LED SMD5050
TEMPERATURA: VERDE
MEDIDA: 25 METROS
IP: 65
POTENCIA: 10W/M
CORIENTE: 127V



MANGUERA LED SMD5050
TEMPERATURA: ROJO
MEDIDA: 25 METROS
IP: 65
POTENCIA: 8W/M
CORIENTE: 127V



MANGUERA LED SMD5050
TEMPERATURA: RGB
MEDIDA: 25 METROS
IP: 65
POTENCIA: 13.40W/M
CORIENTE: 127V



TIRA NEON SMD2835 120LXM
TEMPERATURA: BLANCO FRIO
MEDIDA: 25 METROS
IP: 65
POTENCIA: 5.6W/M
CORIENTE: 127V



TIRA NEON SMD2835 120LXM
TEMPERATURA: BLANCO CALIDO
MEDIDA: 25 METROS
IP: 65
POTENCIA: 5.6W/M
CORIENTE: 127V



TIRA NEON SMD2835 120LXM
TEMPERATURA: ROJO
MEDIDA: 25 METROS
IP: 65
POTENCIA: 5.6W/M
CORIENTE: 127V



TIRA NEON SMD2835 120LXM
TEMPERATURA: VERDE
MEDIDA: 25 METROS
IP: 65
POTENCIA: 5.6W/M
CORIENTE: 127V



TIRA NEON SMD2835 120LXM
TEMPERATURA: AZUL
MEDIDA: 25 METROS
IP: 65
POTENCIA: 5.6W/M
CORRIENTE: 127V



TIRA NEON SMD2835 120LXM
TEMPERATURA: AMBAR
MEDIDA: 25 METROS
IP: 65
POTENCIA: 5.6W/M
CORRIENTE: 127V



TIRA NEON SMD2835 120LXM
TEMPERATURA: ROSA
MEDIDA: 25 METROS
IP: 65
POTENCIA: 5.6W/M
CORRIENTE: 127V



TIRA COLOR DYNAMICS NEÓN
SMD5050
TEMPERATURA: RGB
MEDIDA: 25 METROS
IP: 65
CORRIENTE: 127V



FUENTE DE PODER 24W TIPO ELIMINADOR

WATTS-AMP: 24W-2Amp

MEDIDA: 85X46X35 mm

VOLTAJE SALIDA: 12V

VOLTAJE: 90-264V

IP: 20



FUENTE DE PODER 72W TIPO ELIMINADOR

WATTS-AMP: 72W-6Amp

MEDIDA: 113X51X32 mm

VOLTAJE SALIDA: 12V

VOLTAJE: 90-264V

IP: 20



FUENTE DE PODER 36W TIPO ELIMINADOR

WATTS-AMP: 36W-3Amp

MEDIDA: 117X49X33 mm

VOLTAJE SALIDA: 12V

VOLTAJE: 100-240V

IP: 20



FUENTE DE PODER 50W TIPO ELIMINADOR

WATTS-AMP: 50W-4.16Amp

MEDIDA: 150X41X104 mm

VOLTAJE SALIDA: 12V

VOLTAJE: 100-240V

IP: 20



FUENTE PODER 40W
WATTS-AMP: 40W-3.33Amp
MEDIDA: 85X58X33 mm
VOLTAJE SALIDA: 12V
VOLTAJE: 90-264V
IP: 20
TERMINADO: ALUMINIO



FUENTE PODER 72W
WATTS-AMP: 72W-6Amp
MEDIDA: 160X98X42 mm
VOLTAJE SALIDA: 12V
VOLTAJE: 90-130V
IP: 20
TERMINADO: ALUMINIO



FUENTE PODER 150W
WATTS-AMP: 150W-12.5Amp
MEDIDA: 198X96X43 mm
VOLTAJE SALIDA: 12V
VOLTAJE: 90-264V
IP: 20
TERMINADO: ALUMINIO



FUENTE PODER 200W
WATTS-AMP: 200W-16.66Amp
MEDIDA: 198X96X43 mm
VOLTAJE SALIDA: 12V
VOLTAJE: 90-264V
IP: 20
TERMINADO: ALUMINIO



FUENTE PODER 240W
WATTS-AMP: 240W-20Amp
MEDIDA: 200X110X50 mm
VOLTAJE: 90-130V
VOLTAJE SALIDA: 12V
IP: 20
TERMINADO: ALUMINIO



FUENTE PODER 360W
WATTS-AMP: 360W-30Amp
MEDIDA: 215X114X50 mm
VOLTAJE: 90-130V
VOLTAJE SALIDA: 12V
IP: 20
TERMINADO: ALUMINIO



FUENTE DE PODER 30W
EXTERIOR ECO
WATTS-AMP: 30W-2.5Amp
MEDIDA: 223X30X22 mm
VOLTAJE SALIDA: 12V
VOLTAJE: 100-240V
IP: 67



FUENTE DE PODER 100W
EXTERIOR ECO
WATTS-AMP: 100W-8.33Amp
MEDIDA: 210X43X68 mm
VOLTAJE SALIDA: 12V O 24V
VOLTAJE: 90-264V
IP: 67



**FUENTE DE PODER 250W
EXTERIOR ECO**
WATTS-AMP: 250W-16Amp
MEDIDA: 250X52X74 mm
VOLTAJE SALIDA: 12V
VOLTAJE: 100-130V
IP: 67



**FUENTE DE PODER 60W
EXTERIOR SUPREME**
WATTS-AMP: 60W-5Amp
MEDIDA: 217X30X42 mm
VOLTAJE SALIDA: 12V
VOLTAJE: 100-240V
IP: 67



**FUENTE DE PODER 200W
EXTERIOR SUPREME**
WATTS-AMP: 200W-16.66Amp
MEDIDA: 222X40X68 mm
VOLTAJE SALIDA: 12V
VOLTAJE: 90-264V
IP: 67



**CONECTOR PARA MANGUERA 3528
Y 5050**

MEDIDA: 95X19 mm

MATERIAL: PLASTICO

IP: 65



**CLIP PARA MONTAJE MANGUERA
LED 3528 Y 5050**

MATERIAL: PLASTICO

TERMINADO: TRANSPARENTE



**CONECTOR PARA MANGUERA LED
5050 MONOCROMATICAS Y RGB**

MATERIAL: PLASTICO

**UNEN DOS TRAMOS DE MANGUERA
LED**



**TAPON PARA MANGUERA LED
5050**

MATERIAL: PLASTICO

**CUBRE EL EXTREMO FINAL DE
LA MANGUERA LED
PROPORCIONANDO MAXIMA
IMPERMEABILIDAD**



**CONTROLADOR INTERIOR RGB
MANGUERA LED**
WATTS-AMP: 500W-3Amp a C.A.
VOLTAJE: 127V
IP: 20



**AMPLIFICADOR INTERIOR
ENTRADA/SALIDA RGB**
WATTS-AMP: 72W-6Amp a C.C.
VOLTAJE: 12V
IP: 20



**CONTROLADOR INTERIOR RGB
TIRA LED**
WATTS-AMP: 72W-6Amp a C.C.
VOLTAJE: 12V
IP: 20



**MINI AMPLIFICADOR RGB TIRA
LED**
WATTS-AMP: 72W
VOLTAJE: 12V
IP: 20



**MINI ATENUADOR INTERIOR RGB
TIRA LED
VOLTAJE: 5-24V
IP: 20**




**CABLE DERIVADOR MACHO
RECUBIERTO 6 SALIDAS TIRAS
LED
TERMINADO: NEGRO
IP: 20**



**CABLE RECUBIERTO CON
TRMINACION HEMBRA-MACHO
TIRAS LED
TERMINADO: NEGRO
IP: 65**



**GRAPA PLASTICA FLEXIBLE
TIRA LED
MATERIAL: PLASTICO
TERMINADO: TRANSPARENTE**




**CONECTOR PARA UNIR TIRAS
5050 O 2835 SMD INTERIOR EN
X, L O T (SE PUEDE CORTAR)
IP: 20**



**CABLE CON DOBLE CONECTOR DE
PRESION PARA UNIR TIRAS
5050 O 2835 SMD
IP: 20**




**CABLE RECUBIERTO CON
CONECTOR DE PRESION Y
TERMINACION HEMBRA PARA
TIRAS 5050 O 2835
IP: 20**



**CABLE CON CONECTOR DE
PRESION PARA CONECTAR TIRAS
5050 O 2835 A DRIVER
IP: 20**



CONECTOR DE PRESION PARA UNIR TIRAS 5050 O 2835
IP: 20



CONECTOR PARA UNIR TIRAS RGB INTERIOR EN X, L O T (SE PUEDE CORTAR)
IP: 20



CABLE CON DOBLE CONECTOR DE PRESION PARA UNIR TIRAS Y ESQUINAS RGB
IP: 20



CABLE CON CONECTOR DE PRESION PARA CONECTAR TIRAS RGB A CONTROLADOR DE EFECTOS DE COLOR
IP:20



**CONECTOR DE PRESION PARA
UNIR TIRAS RGB ENTRE SI
IP: 20**



**MODULO 3 LED 5050
TEMPERATURA: BLANCO FRIO
MEDIDA: 9X1.4X0.7 CM
IP: 65
POTENCIA: 0.70W
LUMENES: 351m/W
CORIENTE: 12V**



**MODULO 3 LED 5050
TEMPERATURA: BLANCO CALIDO
MEDIDA: 9X1.4X0.7 CM
IP: 65
POTENCIA: 0.70W
LUMENES: 351m/W
CORIENTE: 12V**



**MODULO 3 LED 5050
TEMPERATURA: RGB
MEDIDA: 7.5X1.5X0.5 CM
IP: 65
POTENCIA: 0.72W
LUMENES: 15-401m/W
CORIENTE: 12V**



ILUMINACION Y ELECTRICA BUGAMBILIAS

ILUMINACIÓN BUGAMBILIAS

Av. López Mateos Sur #1407
Col. Agua Blanca
Zapopan, Jalisco.

Teléfono: (33) 3146 0097 o 3684 8702

Correo electrónico:

iluminacionbugambilias@hotmail.com

SIGUENOS:

